

# OPTIMUM+

## VERNICE DI PROTEZIONE MONOCOMPONENTE

### PROTEZIONE FINALE DELLE SUPERFICI IN CEMENTO CERATO (interni ed esterni)

- DALLE ALTE PRESTAZIONI
- DI SEMPLICE APPLICAZIONE
- SENZA MESCOLARE
- PRODOTTO A BASE ACQUOSA

#### DEFINIZIONE:

La Vernice Mono OPTIMUM+ è un liquido monocomponente a base acquosa ad alto rendimento per la protezione totale di superfici in interni ed esterni realizzati in Cemento Cerato eco +, che impedisce penetrazione di liquidi ed oli nel supporto. Applicazione semplice ed eccezionale resistenza all'abrasione.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE:

La Vernice Mono OPTIMUM+ è progettata per la protezione di superfici in Cemento Cerato. Può essere applicato su pavimentazioni interne, bagni e pareti di tutti i tipi.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto in Cemento Cerato deve essere solido, stabile, pulito (rimuovere tutte le forme di sporcizia), asciutto e trattato almeno 2 ore prima con Saturatore Porosita IDF+ di MACTOP® o semplicemente 2 strati di vernice diluita MC MACTOP® 50% con acqua. Spolverare prima di ogni applicazione.

#### MISCELAZIONE:

Il prodotto è pronto per l'uso, mescolare delicatamente il prodotto prima dell'applicazione.

#### APPLICAZIONE:

La Vernice OPTIMUM+ viene installata con rullo in microfibra, trattare gli angoli con un pennello angolare o réchampir, prestare attenzione agli angoli doccia. Applicare la vernice in 2 passaggi incrociati, 3 per piatti doccia, intervallare per 4h. Trascorse 8h prima di una nuova applicazione, smerigliare o passare la mono spazzola. Spolverare sempre i supporti prima dell'applicazione. In caso di manutenzione, rimuovere la cera, sgrassare, pulire e risciacquare il supporto e applicare una o due mani, come indicato in precedenza.

Da evitare:

- Prodotto in eccesso, intasamento del rotolo.
- Camminare o applicare sul prodotto fresco.
- Stesa sulle pareti in orizzontale (rischio di tracce sgradevoli).
- Effettuare i giunti di vernice lentamente.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI:

##### ASPETTO:

Liquido opaco di densità media.

##### CONFEZIONI:

1, 5, 20 litri.

##### RENDIMENTO:

In media da 7 a 10 mq per Kg in due mani in funzione della natura del supporto.

##### TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

Tra i 10° ed i 30°C con una temperatura del supporto > 10°C.

##### CALPESTABILITÀ:

Circa 4 ore dopo l'applicazione con temperatura media di 20 °C.  
Asciugatura pavimenti 48 ore (Doccia minimo 96 ore) a una temperatura di 20 °C. Asciugatura finale 7 giorni.

##### UTENSILI PER LA PULIZIA:

In acqua prima dell'essiccazione.

##### CLASSE DI TRASPORTO:

non soggetto alle disposizioni dell'ADR (Regolamento per il trasporto di merci pericolose su strada).

#### PRECAUZIONI

La Vernice OPTIMUM+ può causare irritazione sulle pelli sensibili. Per evitare questo, indossare sempre a b b i g l i a m e n t i adeguati (guanti e occhiali protettivi). In caso di contatto accidentale con gli occhi o le mucose, lavare abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico.

#### AVVERTENZE

I quantitativi e le informazioni pubblicizzati in precedenza sono riferiti senza pregiudizio a causa dell'estrema variabilità di resa sui differenti mezzi di supporto. Inoltre, queste informazioni sono indicative e condizioni di impiego inappropriate non possono in alcun modo implicare alcuna responsabilità da parte nostra



BVCert. 6020265

